

KSF SIEBKORB FILTER

Allgemein

1	Identifikation (KKS)		Gehäusegröße	1
2	Nennweite	DN25	Druckstufe / Flansche	16 bar
3	KKS (Anlage)		DN	25,0
4	Design Codes	ADW2000-Merkblatt / PED 2014/68/EU / CE		
5	Modellbezeichnung	KSF		
6	Medium			
7	Wartung			

Anschlussgrößen

8		DN	Druckstufe		
9	Eintritt	25	PN16		
10	Austritt	25	PN16		
11	Entleerung	3/8"	N/A		
12	Entlüftung	1/4"	N/A		
13	Differenzdruck	1/4"	N/A		

Auslegung und Betriebszustände

Auslegung		Betriebszustand		
14	Druck	16 bar	Druck	bar
15	Temperatur (min. - max.)	(-10) - (+200*) °C	Temperatur	°C
16	Durchfluss	4,5 m³/h	Durchfluss	kg/h
17	Druckverlust		Druckverlust	
18	ΔP sauber	0,05 bar (bei ≥100µm)	ΔP sauber	0,05 bar (bei ≥100µm)
19	ΔP verschmutzt	2 bar (max. Sieb-Auslegung)	ΔP verschmutzt	bar
20	Geräuschlevel	N/A - keine Geräuschquelle	Geräuschlevel	N/A - keine Geräuschquelle
21				

Eigenschaften

22	Aufstellungsort	<input type="checkbox"/> Aussen <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Andere
23	Siebkorb	
24	Typ	Korb
25	Filterfläche	150 cm²
26	Filterfeinheit	20-10000µm
27	Materialien	
28	Gehäuse	EN-GJS-500-7 / GGG-50 / BS 500-7 / ASTM 536 80-55-06 / JIS FCD 500-7
29	Deckel	EN-GJS-500-7 / GGG-50 / BS 500-7 / ASTM 536 80-55-06 / JIS FCD 500-7
30	Dichtung	NBR*
31	Entlüftung-/Entleerungsverschluss	1.4571
32	Schraubenbolzen	Stahl, verzinkt
33	Muttern / Scheiben	Stahl, verzinkt
34	Siebgewebe	1.4401
35	Lochblech	1.4301

Zubehör

36	Differenzdruckmessung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
37	Magneteinsatz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Tests und Dokumentation

		Inhalt	Richtlinien
38			
39	Drucktest	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	ADW2000-Merkblatt / PED 2014/68/EU
40	Visuelle Kontrolle	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein 100 %	
41	CE-Konformitätsbewertung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Betriebsdaten erforderlich !	PED 2014/68/EU
42	Andere	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
43			
44	Information		LR / Lloyds zertifizierte Gießerei

Beschichtung

45	Innen	Korrosionsschutzgrundierung
46	Aussen	Epoxy RAL 5010 blau

Maße & Gewicht

		Dimensionen	
47		A	156,0 mm
48		B	171,0 mm
49		C	220,0 mm
50		D	264,0 mm
51		E	N/A mm
52		F	N/A mm
53		Gewicht	6,0 kg
54			

Bemerkungen

55	* Standard ist NBR mit einem Temperaturbereich (-10) - (+100) °C; FKM mit (-10) - (+200)°C auf Anfrage.
56	
57	
58	
59	
60	01/2017 © by Krone Filter Solutions GmbH, Änderungen vorbehalten